



ООО "СТС-Красноярск"

ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК



Адрес: Россия, 660021, г.Красноярск, ул.Профсоюзов, 3, оф. 4-04.

тел/факс (391) 252-23-23, 252-23-81

e-mail: kraspipe@mail.ru, сайт: www.sts24.ru

Оборудование для сварки и монтажа пластиковых трубопроводов

с 01 августа 2013 г.

Цены указаны в рублях, с НДС, за 1 шт.

Сварочные аппараты для стыковой сварки пластмассовых труб







Общий вид	Наименование, краткая характеристика	Цена, руб. (с НДС)
<b>Сварочный аппарат WELD 160</b>		
	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 40-160 мм            Напряжение: 220В            Общая мощность: 0,8 кВт            Вес без упаковки: 50 кг</p> <p>Диапазон свариваемых труб: 40 - 110мм PN10; 125мм - PN6; 160мм - PN4. В комплекте: транспортная рама-стол; центратор с механическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 800Вт; торцеватель с электроприводом 220В; вкладыши для сварки труб 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм</p>	<b>106 000,00</b>
<b>Сварочный аппарат PSO 701</b>		
	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 40-160 мм            Напряжение: 220В            Общая мощность: 0,8 кВт            Вес без упаковки: 90 кг</p> <p>Диапазон свариваемых труб: 40-125мм - PN16; 40-160мм - PN10. В комплекте: транспортный бокс-стол; усиленный центратор с механическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 800Вт; торцеватель с электроприводом 220В; вкладыши для сварки труб 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм</p>	<b>170 000,00</b>
<b>Сварочный аппарат WELD 250</b>		
	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 90-250 мм            Напряжение: 220В            Общая мощность: 1,5 кВт            Вес без упаковки: 108 кг</p> <p>Диапазон свариваемых труб: 90-160мм - PN10; 200-225мм - PN6; 250мм - PN4. В комплекте: транспортная рама-стол; центратор с механическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 1,5кВт; торцеватель с электроприводом 220В; редукционные вкладыши 90, 110, 125, 140, 160, 154, 200, 225 мм</p>	<b>175 000,00</b>
<b>Сварочный аппарат TM 160 ECO</b>		
	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 40-160 мм            Напряжение: 220В            Общая мощность: 1,9 кВт            Вес без упаковки: 70 кг</p> <p><b>В комплекте:</b> центратор с гидроприводом, вес 29,3 кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры 220В, 1кВт, вес 11 кг; торцеватель с электроприводом 220В, 710Вт, вес 8,3 кг. Гидроагрегат с шлангами, вес 18,9 кг, 370Вт.; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 160 мм.</p>	<b>350 000,00</b>
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы (4 узких + 4 широких полукольца)	<b>9 625,00</b>
<b>Сварочный аппарат TM 160 TOP</b>		
	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 40-160 мм            Напряжение: 220В            Общая мощность: 1,9 кВт            Вес без упаковки: 81 кг</p> <p><b>В комплекте:</b> центратор с гидроприводом, вес 29,3 кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры 220В, 1кВт, вес 11 кг; торцеватель с электроприводом 220В, 710Вт, вес 8,3 кг. Гидроагрегат с шлангами, вес 18,9 кг, 370Вт.; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 160 мм.</p>	<b>420 000,00</b>
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы (4 узких + 4 широких полукольца)	<b>9 625,00</b>

Общий вид	Наименование, краткая характеристика	Цена, руб. (с НДС)
<b>Сварочный аппарат TM 250 ECO</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 75-250 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 3,2 кВт Вес без упаковки: 111 кг <b>В комплекте:</b> центратор с гидроприводом, вес 63,9кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры 220В, 1,5кВт, вес 14кг; торцеватель с электроприводом 220В, 800Вт, Вес 15кг. Гидроагрегат с шлангами, вес 21кг.,370Вт.; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 250 мм.	<b>385 000,00</b>
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы (4 узких + 4 широких полукольца)	<b>15 500,00</b>
<b>Сварочный аппарат TM 250 TOP</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 75-250 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 3,2 кВт Вес без упаковки: 122 кг <b>В комплекте:</b> центратор с закрытой гидравликой, вес 52 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 220В, 1,5 кВт, вес 9 кг; торцеватель с электроприводом 220В, 620Вт, вес 13,6 кг. Закрытая гидростанция с автоматикой 220В, 370Вт, вес 30кг. Основные зажимы на 250 мм.	<b>495 000,00</b>
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы (4 узких + 4 широких полукольца)	<b>15 500,00</b>
<b>*Вариант комплектации с блоком записи данных сварки TM 250 TOP с WR 100</b>		<b>914 000,00</b>
<b>Сварочный аппарат FL 250</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 75-250 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 2,9 кВт Вес без упаковки: 83 кг <b>В комплекте:</b> центратор с гидроприводом, вес 34,5кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры 220В, 1,5кВт, вес 8кг; торцеватель с электроприводом 220В, 1000Вт, Вес 13,5кг. Гидроагрегат с шлангами, вес 21кг.,370Вт.; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 250 мм.	<b>298 000,00</b>
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы (4 узких + 4 широких полукольца)	<b>13 500,00</b>
	Дополнительный четвертый зажим для FL 250: вес 11,5 кг	<b>20 000,00</b>
<b>Сварочный аппарат TM 315 ECO</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 90-315 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 3,8 кВт Вес без упаковки: 127 кг <b>В комплекте:</b> центратор с гидроприводом, вес 67 кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры 220В, 2,3кВт, вес 11,7 кг; торцеватель с электроприводом 220В, 1,02кВт, Вес 21 кг. Гидроагрегат с шлангами, вес 23 кг, 370Вт.; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 315 мм.	<b>415 000,00</b>
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы (4 узких + 4 широких полукольца)	<b>18 500,00</b>
<b>Сварочный аппарат TM 315 TOP</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 90-315 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 3,8 кВт Вес без упаковки: 138 кг <b>В комплекте:</b> центратор с закрытой гидравликой, вес 60 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 220В, 2,3кВт, вес 11,7 кг; торцеватель с электроприводом 220В, 1,1кВт, вес 18 кг. Закрытая гидростанция с автоматикой 220В, 370Вт, вес 30 кг. Основные зажимы на 315 мм.	<b>525 000,00</b>
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы (4 узких + 4 широких полукольца)	<b>18 500,00</b>
<b>*Вариант комплектации с блоком записи данных сварки TM 315 TOP с WR 100</b>		<b>930 650,00</b>
<b>Сварочный аппарат FL 315</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 90-315 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 3,4 кВт Вес без упаковки: 93 кг <b>В комплекте:</b> центратор с гидроприводом, вес 39,5кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры 220В, 2,3кВт, вес 9,4кг; торцеватель с электроприводом 220В, 1000Вт, Вес 16кг. Гидроагрегат с шлангами, вес 21кг.,370Вт.; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 315 мм.	<b>330 000,00</b>
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы (4 узких + 4 широких полукольца)	<b>18 500,00</b>
	Дополнительный четвертый зажим для FL 315: вес 14 кг.	<b>25 000,00</b>

**ООО «СТС- Красноярск»**  
 Адрес: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3, стр. 2, оф. 4-04,  
 Тел.:(391) 252-23-23, 252-23-81 Факс:(391) 252-23-23;  
[www.sts24.ru](http://www.sts24.ru)

Общий вид	Наименование, краткая характеристика	Цена, руб. (с НДС)
<b>Сварочный аппарат GF 500</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 200-500 мм Напряжение: 380В Общая мощность: 6,25 кВт Вес без упаковки: 498 кг <b>В комплекте:</b> центратор с гидравликой, вес 174 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 380В, 4кВт, вес 26 кг; торцеватель с электроприводом 380В, 750Вт, вес 54 кг. Гидростанция 380В, 1,5кВт, вес 38 кг. Блок распределения и контроля 380В, вес 15 кг. Основные зажимы на 500 мм.	<b>898 800,00</b>
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы (4 узких + 4 широких полукольца)	<b>56 650,00</b>
<b>*Вариант комплектации с блоком записи данных сварки GF 500 с WR 100</b>		<b>1 310 500,00</b>
<b>Сварочный аппарат GF 500 CNC (полуавтомат)</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 200-500 мм Напряжение: 380В Общая мощность: 6,25 кВт Вес без упаковки: 476 кг <b>В комплекте:</b> центратор с гидравликой, вес 174 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 380В, 4кВт, вес 26 кг; торцеватель с электроприводом 380В, 760Вт, вес 54 кг. Блок SUV1 400 - гидростанция с полным автоматическим управлением сварочным процессом, 220В, 400Вт, вес 29 кг. Основные зажимы на 500 мм.	<b>1 400 000,00</b>
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы (4 узких + 4 широких полукольца)	<b>62 000,00</b>
<b>Сварочный аппарат GF 630</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 315-630 мм Напряжение: 380В Общая мощность: 11,0 кВт Вес без упаковки: 589 кг. <b>В комплекте:</b> центратор с гидравликой, вес 225 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 380В, 8кВт, вес 36 кг; торцеватель с электроприводом 380В, 1500Вт, вес 98 кг. Гидростанция 380В, 1,5кВт, вес 38 кг. Блок распределения и контроля 380В, вес 16 кг. Основные зажимы на 630 мм.	<b>995 000,00</b>
	<b>Дополнительно:</b> Комплекты вкладышей для сварки труб 315*, 355*, 400*, 450* мм (Цена за один типоразмер - 4 узких + 4 широких полукольца)	<b>62 000,00</b>
	Комплекты вкладышей для сварки труб 500, 560 мм (Цена за один типоразмер - 8 широких полуколец)	<b>85 000,00</b>
<b>*Вариант комплектации с блоком записи данных сварки GF 630 с WR 100</b>		<b>1 300 000,00</b>
<b>Сварочный аппарат GF 630 CNC (полуавтомат)</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 315-630 мм Напряжение: 380В Общая мощность: 11,0 кВт Вес без упаковки: 613 кг <b>В комплекте:</b> центратор с закрытой гидравликой, вес 225 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 380В, 8кВт, вес 36 кг; торцеватель с электроприводом 380В, 1,5кВт, вес 98 кг. Блок SUV1 400 - гидростанция с полным автоуправлением сварочным процессом, 220В, 400Вт, вес 29 кг. Основные зажимы на 630 мм.	<b>1 485 000,00</b>
	<b>Дополнительно:</b> Комплекты вкладышей для сварки труб 315*, 355*, 400*, 450* мм (Цена за один типоразмер - 4 узких + 4 широких полукольца)	<b>62 000,00</b>
	Комплекты вкладышей для сварки труб 500, 560 мм (Цена за один типоразмер - 8 широких полуколец)	<b>85 000,00</b>
<b>Сварочный аппарат GF 800</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 500-800 мм Напряжение: 380В Общая мощность: 15,0 кВт Вес без упаковки: 1546 кг <b>В комплекте:</b> центратор с закрытой гидравликой, вес 690 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 380В, 12кВт, вес 56 кг; торцеватель с электроприводом 380В, 1,5кВт, вес 175 кг. Гидростанция 380В, 1,5кВт, вес 38 кг. Блок распределения и контроля 380В, вес 29 кг. Основные зажимы на 800 мм.	<b>Договорная</b>
	<b>Дополнительно:</b> Комплекты вкладышей для сварки труб 500*, 560*, 630, 710 мм (один типоразмер - 8 широких полуколец)	<b>Договорная</b>

**ООО «СТС- Красноярск»**  
 Адрес: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Профсоюзная, 3, стр. 2, оф. 4-04,  
 Тел.:(391) 252-23-23, 252-23-81 Факс:(391) 252-23-23;  
[www.sts24.ru](http://www.sts24.ru)

Общий вид	Наименование, краткая характеристика	Цена, руб. (с НДС)
<b>Сварочный аппарат GF 1000</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 710-1000 мм Напряжение: 380В Общая мощность: 19,5 кВт Вес без упаковки: 2528 кг <b>В комплекте:</b> центратор с закрытой гидравликой, вес 1240 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 380В, 15кВт, вес 82 кг; торцеватель с электроприводом 380В, 3кВт, вес 325 кг. Гидростанция 380В, 1,5кВт, вес 38 кг. Блок распределения и контроля 380В, вес 29 кг. Основные зажимы на 1000 мм.	<i>Договорная</i>
	<b>Дополнительно:</b> Комплекты вкладышей для сварки труб 710*, 800, 900 мм (один типоразмер - 8 широких полуколец)	<i>Договорная</i>
<b>Сварочный аппарат GF 1200</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 800-1200 мм Напряжение: 380В Общая мощность: 20,5 кВт Вес без упаковки: 2932 кг <b>В комплекте:</b> центратор с закрытой гидравликой, вес 1340 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 380В, 16кВт, вес 94 кг; торцеватель с электроприводом 380В, 3кВт, вес 452 кг. Гидростанция 380В, 1,5кВт, вес 38 кг. Блок распределения и контроля 380В, вес 29 кг. Основные зажимы на 1200 мм.	<i>Договорная</i>
	<b>Дополнительно:</b> Комплекты вкладышей для сварки труб 800*, 900*, 1000 мм (один типоразмер - 8 широких полуколец)	<i>Договорная</i>
* - для установки данных полуколец требуется установить базовый комплект вкладышей		
<b>Устройство записи данных сварки - блок WR100</b>		
	Напряжение: 220В Общая мощность: 50Вт Вес: 6 кг Возможно подключение к аппаратам серии <b>GF</b> и <b>TM TOP</b> . Помогает обеспечить качество выполнения сварки согласно стандартам DVS, VIS, UNI, и <b>протоколирование</b> сварных стыков, содержит принтер, возможно подключение к ПК или лазерному принтеру HP. Работа от встроенного аккумулятора - до 8 часов.	<b>280 000,00</b>
<b>Кран-балка</b>		
	<b>для GF630</b> Макс. высота 3,30 м, балка 2,0 м, 196 кг, 380В, 600Вт Подъем.способность - 250 кг	<b>450 000,00</b>
	<b>для GF800</b> Макс. высота 4,65 м, балка 2,0 м, 270 кг, 380В, 1500Вт Подъем.способность - 500 кг	<b>550 000,00</b>
	<b>для GF1000</b> Макс. высота 4,65 м, балка 2,0 м, 300 кг, 380В, 1500Вт Подъем.способность - 500 кг	<b>560 000,00</b>
	<b>для GF1200</b> Макс. высота 4,65 м, балка 2,0 м, 308 кг, 380В, 1500Вт Подъем.способность - 500 кг	<b>590 000,00</b>

**ООО «СТС- Красноярск»**  
 Адрес: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Профсоюзная, 3, стр. 2, оф. 4-04,  
 Тел.:(391) 252-23-23, 252-23-81 Факс:(391) 252-23-23;  
[www.sts24.ru](http://www.sts24.ru)

**Сварочные аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб**

Общий вид	Наименование, краткая характеристика	Цена, руб. (с НДС)
<b>Муфтовый сварочный аппарат MSA 250</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 20-710 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 3,78 кВт Вес: 11,5 кг <b>В комплекте:</b> оптический карандаш - считыватель штрихкода. Автоматический и ручной ввод параметров сварки. Размеры: 280x200x350 мм. Память последней сварки с автоматическим контролем ошибки. Стандарт безопасности IP 65.	<b>165 000,00</b>
*Вариант комплектации с оптическим сканером MSA 250 Plus		<b>170 000,00</b>
<b>Муфтовый сварочный аппарат MSA 350</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 20-710 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 3,78 кВт Вес: 11,5 кг <b>В комплекте:</b> оптический карандаш - считыватель штрихкода. Автоматический и ручной ввод параметров сварки. Русифицированное меню. <b>Протоколирование</b> , до 800 протоколов. Возможность дополнительного программирования пользователем. Размеры: 280x200x350 мм. Стандарт безопасности IP 65.	<b>290 000,00</b>
*Вариант комплектации с оптическим сканером MSA 350 Plus		<b>305 000,00</b>
<b>Муфтовый сварочный аппарат ТРАССА -М</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 20-630 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 4,0 кВт Вес: 16 кг <b>В комплекте:</b> оптический сканер - считыватель штрихкода. Автоматический и ручной ввод параметров сварки. Протоколирование, до 1024 протоколов. Размеры: 300x200x300 мм. Стандарт безопасности IP 65. Автоматический контроль ошибок. Непрерывная сварка фитингов диаметром до 630мм; удобное и понятное управление; встроенный автомат защиты от перепадов напряжения питания; автоматический контроль всего процесса сварки; порт RS232 для передачи протоколов сварки на компьютер; корпус аппарата выполнен из алюминиевого сплава. Производитель ООО "ЧТЗ" (Россия).	<b>90 000,00</b>
<b>Дополнительно:</b>		
	Контейнер транспортировочный для ТРАССА М Вес: 3 кг	<b>4 500,00</b>

**ООО «СТС- Красноярск»**  
 Адрес: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3, стр. 2, оф. 4-04,  
 Тел.:(391) 252-23-23, 252-23-81 Факс:(391) 252-23-23;  
[www.sts24.ru](http://www.sts24.ru)