ООО "СТС-Красноярск"

ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК

Адрес: Россия, 660021, г.Красноярск, ул.Ладо Кецховели 22а - оф.1013,
тел/факс (391) 27-08-308, 27-08-309 e-mail: sts@sts24.ru,
сайт: www.sts24.ru

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ - ЭЛЕКТРОПАЙП

ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014, ТУ 2248-033-73011750-2015

с 01 Апреля 2021 г.

Цены указаны в рублях, с НДС, за 1 шт.

Трубы термостойкие полимерные гладкие с двухслойной стенкой, с внутренним слоем из первичного полимера из композиций для повышения свариваемости, с наружным идентификационным слоем со светостабилизаторами. В состав материала наружного слоя возможно введение добавок для защиты от электромагнитного излучения. Предназначены для механической защиты электрических кабелей напряжением до 500 кВ, изоляции их от влаги и других внешних воздействий.
Методы прокладки: траншейный и бестраншейный, в том числе горизонтально-направленное бурение.
В программе поставок продукции электротехнического назначения также представлены кабельные колодцы и кластеры для упорядочивания трубных связок.

Одобрены Министерством строительства РФ

Внесены Министерством Строительства РФ в государственные сметные нормативы, Федеральные сметные цены на материалы, применяемые в строительстве (Приказ №195/пр от 8 апреля 2020 года).

ЭЛЕКТРОПАЙП ТУ 22.21.21-033-73011750-2020

Основные характеристики

Сопротивление сжатию, Н	450, 750, 1250
Сопротивление удару	N (нормальная)
Термостабильность при температуре 200 °С, не менее	20 мин.
Температурный режим эксплуатации*	-60 ... +110 °С

Номинальный наружный диаметр, мм	Усилие протяжки F1		Усилие протяжки F2		Усилие протяжки F3	
	Толщина стенки, мм (справочно)	Цена 1 м п. руб. с НДС	Толщина стенки, мм (справочно)	Цена 1 м п. руб. с НДС	Толщина стенки, мм (справочно)	Цена 1 м п. руб. с НДС
63	5,8	244,00	4,7	202,00	3,5 **	166,00
110	10,1	728,00	8,1	606,00	6,5	501,00
160	14,5	1 547,00	11,8	1 276,00	9,4	1 046,00
200	18,2	2 423,00	14,7	1 994,00	11,5	1 640,00
225	20,4	3 062,00	16,6	2 529,00	13,0	2 074,00
280	25,5	4 730,00	20,6	3 914,00	16,5	3 215,00

** трубы диаметрами 50, 75, 90, 125, 140, 180 и 250 мм, а также трубы с усилием протяжки F4 изготавливаются под заказ*

*** у данной трубы сопротивление сжатию - 750Н*

ЭЛЕКТРОПАЙП РС ТУ 22.21.21-070-73011750-2020

Основные характеристики

Номинальная кольцевая жесткость, SN, кН/м2	SN4 – SN192
Сопротивление удару	L (легкая),N (нормальная),S (тяжелая)
Термостабильность при температуре 200 °С, не менее	180 мин.
Температурный режим эксплуатации*	-60 ... +120 °С

SN, кН/м2	SN12		SN16		SN24	
Номинальный наружный диаметр, DN/OD	Толщина стенки трубы, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Толщина стенки трубы, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Толщина стенки трубы, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС
63	-	-	3,5	270,00	4,0	303,00
110	5,6	748,00	6,1	812,00	6,9	904,00
160	8,10	1568,00	8,9	1704,00	10,1	1922,00
200	10,10	2436,00	11,1	2659,00	12,6	2984,00
250	11,40	3120,00	12,5	3359,00	14,2	3783,00
280	14,20	4774,00	15,5	5174,00	17,6	5821,00

Трубы диаметрами 50, 75, 90, 125, 140, 180 и 250 мм, а также трубы с SN4, SN8, SN14, SN56, SN96, SN192 изготавливаются под заказ

Адрес: Россия, 660021, г.Красноярск, ул.Ладо Кецховели 22а - оф.1013,
тел/факс (391) 27-08-308, 27-08-309 e-mail: sts@sts24.ru,
сайт: www.sts24.ru